



MSZ-SF

Effektiv värmepump för
fritidshus och mindre villor



Slimmad design med ett förbättrat luftflöde

Den nya inomhusdelen på MSZ-SF är betydligt mer kompakt än dess föregångare och konkurrenter. Trots det har vi ökat effektiviteten.

**VÄRME NÄR DET
ÄR SOM KALLAST**



Jämn värme – även när du är borta

Värmen fördelas jämnare i hela huset med vår nya MSZ-SF inomhusenhet. Komforten förbättras precis som driftsekonomin. Med det energieffektiva läget I-save håller luftvärmepumpen ditt fritidshus 10°C varmt och frostfritt hela vintern. MSZ-SF är garanterad att klara av utomhus-temperaturer ner till -20°C men har trots sin höga kapacitet fått energiklass A+.

Svalka i sommarvärmen

Även i nordiskt klimat är det ibland skönt att kunna njuta av ett svalt hem. Med denna kompakta och snygga värmepump installerad har du möjligheten att med bibehållen driftsekonomi effektivt kyla ner ditt hus för skön svalka under de hetaste sommardagarna.



**KYLA NÄR
DU BEHÖVER**



Kontrollera ditt inomhusklimat

Inomhusdelen på MSZ-SF levereras med fjärrkontroll som standard. Med denna styr du enkelt klimatsystemets samtliga funktioner. Här kan du också programmera veckoschema för hur du vill styra uppvärmningen av ditt hus. Ställ in en lägre temperatur för de tider du inte är hemma och låt värmen automatiskt höjas när du är det.



Styr din värmepump via Wifi

MELCloud, Mitsubishi Electric's senaste Wifi-Interface med styrning via en app, gör det möjligt för dig att styra din värmepump, oavsett om du är hemma i soffan eller är ute på resande fot!



Största möjliga tystnad

Med funktionen Silent Mode, går fläkten i värmepumpen ner i ett lågt och knappt hörbart läge – allt för att din nattsömn ska förflyta ostört, och med en skön inomhustemperatur. MSZ-SF genererar i detta läge en ljudnivå på 19 dB (A), vilket gör den till en tystare luftvärmepump.

På MSZ-SF kan du välja ett flertal olika inställningar för fläkthastighet och luftflöde. Låt värmepumpens fläkt sköta sig helt automatiskt eller välj något av de sex olika fläkthastigheterna manuellt.



Endast 19 dB (A)*

Välj "Silent Mode" för en lägre ljudnivå

Ren inomhusluft

Som standard till MSZ-SF ingår ett nano platinafilter för effektiv rengöring av luften. För att ytterligare förbättra luftkvaliteten finns filtret MAC-2320FT (Electrostatic anti-allergy enzyme filter) som tillval.

*Gäller MSZ-SF35VE inomhusdelar

**Se baksidan för mer information

Problemfri drift

Efter ett strömavbrott, startar enheten automatiskt igen enligt tidigare inställningar och vi erbjuder 5 års garanti på våra luftvärmepumpar**.

Ett tryggt val

Mitsubishi Electrics klimatprodukter har modern design, högsta kvalitet, lång livslängd och överlägsen driftsekonomi och sänker dina energikostnader i många år framöver.

En trygg investering

Hos Mitsubishi Electric sker all forskning och produktutveckling i egna laboratorier. Viktiga komponenter tillverkas i egna fabriker med noggrann kvalitetskontroll. Detta innebär att vi kan garantera kvaliteten och en hög, jämn prestanda på alla produkter som säljs.

Mitsubishi Electric är representerat med eget säljbolag i Sverige. All försäljning sker genom återförsäljare eller distributörer. Installation av produkterna sker endast av Mitsubishi Electric certifierade installatörer. Detta säkerställer hela kedjan från fabrik till konsument, och gör ditt köp till ett tryggt val.

En ny värmepump innebär ofta en stor investering. Det gör också att man förväntar sig att den ska fungera bekymmersfritt under många år framåt. Därför erbjuder vi 5 års garanti på våra luftvärmepumpar som är installerade av certifierad kylinstallatör och monterade under föreskrivna förhållanden.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modellbeteckning		MSZ-SF25VEH	MSZ-SF35VEH	MSZ-SF50VEH
Inomhusdel		MSZ-SF25VE2	MSZ-SF35VE2	MSZ-SF50VE2
Utomhusdel		MSZ-SF25VEH	MUZ-SF35VEH	MUZ-SF50VEH
Kyla	Kyleffekt (kW)	2,5 (0,9-3,4)	3,5 (1,1-3,8)	5,0 (1,4-5,4)
	Dimensionerande last (kW)	2,5	3,5	5,0
	SEER*/Energiklass	7,6 / A++	7,2 / A++	7,2 / A++
Värme	Värmeeffekt (kW)	3,2 (1,0-4,1)	4,0 (1,3-4,6)	5,8 (1,4-7,3)
	Dimensionerande last (kW)	2,4(-10°C)	2,9(-10°C)	4,2(-10°C)
	SCOP**/Energiklass	4,3 / A+	4,3 / A+	4,3 / A+
Driftområde (°C)	Kyla	-10	-10	-10
	Värme	-20	-20	-20
Ljudtrycksnivå (dB(A))	Kyla	19 - 24 - 30 - 36 - 42	19 - 24 - 30 - 36 - 42	28 - 33 - 36 - 40 - 45
	Värme	19 - 24 - 34 - 39 - 45	19 - 24 - 34 - 40 - 46	28 - 33 - 38 - 43 - 49
Installationsinformation				
Vikt inomhusdel (kg)		10	10	10
Vikt utomhusdel (kg)		31	31	55
Dimensioner (mm, BxHxD)	Inomhusdel	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195	798 x 299 x 195
	Utomhusdel	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285	840 x 880 x 330
Eldata		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Rek. säkring (A)		10	10	13
Rördimensioner	Vätska	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
	Gas	3/8" (9,52 mm)	3/8" (9,52 mm)	1/2" (12,7 mm)
Max. rörlängd (m)		20	20	30
Max. höjdskillnad (m)		12	12	15
Tillval				
MAC-2320FT				

* SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio. Säsongsköldfaktor.

** SCOP = Seasonal Coefficient of Performance. Säsongsvärmekoefficient.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare:

Mitsubishi Electric förbehåller sig rätten till ändring samt eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5151)



www.mitsubishivillavarme.se

På luftvärmepumpar, installerade av certifierad installatör, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti. För mer information, se vår hemsida www.mitsubishivillavarme.se