

GREE Värmepump LOMO NORDIC R32



"Cold Plasma" jonisering



Jonisering av luft förstör bakterier vilket resulterar i ett renare och friskare inomhusklimat

I FEEL-funktion

Sensorn på fjärrkontrollen känner av omgivningens temperatur och överför en signal till inledelen. Detta gör att din värmepump kan reglera luftflöde och temperatur för att ge maximal komfort och energibesparing samtidigt.



+ 8 °C underhållsvärme

Värmepumpen kommer med funktionen underhållsvärme på 8 °C. Detta är särskilt praktiskt när man reser bort under längre perioder.



Utomhusdel	Driftläge	Enhet	GWH09QB-K6DNC2E/O	GWH12QB-K6DNC2D/O	GWH18QB-K6DNC2E/O	GWH24QB-K6DNC2E/O
Inomhusdel			GWH09QB-K6DNC2E/I	GWH12QB-K6DNC2D/I	GWH18QB-K6DNC2E/I	GWH24QB-K6DNC2E/I
Kylkapacitet (min.-nom.-max.)	C	kW	0,45-2,7-3,0	0,7-3,5-4,00	1,26-5,2-6,6	2,0-6,45-8,2
Energiförbrukning (min.-max.)		kW	0,09-0,82-1,40	0,09-1,08-1,45	0,38-1,52-2,45	0,4-1,95-3,0
Kylningseffektivitet SEER		W/W	6,8	7	7	6,3
Värmekapacitet (min.-nom.-max.)	H	kW	0,45-2,8-4,2	0,8-3,67-4,5	1,12-5,3-6,8	2,00-6,45-8,5
Värmekapacitet (min.-nom.-max.)		kW	0,16-0,75-1,50	0,18-0,9-1,50	0,35-1,41-2,6	0,45-1,73-3,1
Uppvärmningseffektivitet SCOP		W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Energiklass	C/H		A++/A+	A+/A++	A+/A++	A+/A++
Ljudnivå inledel (max. / min.)		dB(A)	41/37/35/32/29/26/24	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	49/44/41/39
Ljudnivå utedel		dB(A)	50	52	57	58
Utomhustemperatur vid kylning (min. / max.)	C	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43
Utomhustemperatur vid uppvärmning (min. / max.)	H	°C	-22~24	-22~24	-22~24	-22~24



Möjlighet till en eller flera inledelar



Energieffektiv



Timer



I FEEL-funktion



WiFi



Skydd mot kallt luftflöde



8 °C underhållsvärme



"Cold Plasma"-jonisering



Minnesfunktion



Diagnostik-funktion



Auto-rengöring



Turbo-funktion



Smart avfrostning



LED-panel