

INNOVA TITANIUM LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

- maskinen som klarar de tuffa vintrarna

- Med miljövänliga och effektiva köldmediet R32
- Effekt när det behövs – upp till 4,6 kW vid -18°C
- Nattläge ger extra besparing

KYLA
PÅ KÖPET



SCOP
5,1



Luften är fri
INNOVA

Innova värmepumpar

- Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumps-sortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid.
- Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.

Energieffektivitet A+++

- Högsta energiklass vid både uppvärmning och kyla.
- Ger maximal besparing på uppvärmningskostnaden i huset.

Effektivare inomhusklimat

- Värmer effektivt även vid riktigt låga utomhustemperaturer, ända ner till -30°C.
- Varmt och skönt inne även när det är riktigt kallt ute.
- Ger bättre inomhusklimat med bibehållen besparing.
- Vid behov ger den även högeffektiv kyla.

Inbyggd WIFI-styrning

- Gör att du kan styra pumpen varifrån du än befinner dig.
- Möjliggör ännu lägre uppvärmningskostnader.

Fjärrkontroll

- Upplyst fjärrkontroll för enklare hanterande.
- Temperatursensor i fjärrkontrollen - för mer exakt temperaturinställning.

Luften är fri

INNOVA



Inomhusdel		IWZA09NI	IWZA12NI
Värme kapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,7 - 3,5 - 5,5	0,9 - 4,2 - 7,2
Kylkapacitet (min - nom - max) ⁽¹⁾	kW	0,7 - 2,7 - 5,0	0,9 - 3,5 - 5,0
SCOP Medeltemperatur		5,1	5,1
Energiklass (värme)		A+++	A+++
SEER Medeltemperatur		8,5	8,5
Energiklass (kyla)		A+++	A+++
Ljudtrycksnivå (min-max)	dB(A)	18/31/33/36/38/41/43	21/34/36/38/41/43/46
Luftvolym (min - max)	m³/h	450 - 800	430 - 800
Mått (H x B x D)	mm	301 x 996 x 225	301 x 996 x 225
Vikt	kg	13	13
Min avstånd inomhusdel till tak	mm	100	100

Utomhusdel		IWZA09NO	IWZA12NO
Mått (H x B x D)	mm	596 - 899 - 378	596 - 899 - 378
Vikt	kg	44	45
Flareanslutning	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Ljudtrycksnivå	dB(A)	53	54
Max rörläng	m	15	20
Max höjdskillnad	m	10	10
Förfylld längd	m	5	5
Efterfyllnad R32	g/m	20	20
Avsäkring (1-fas)	A	13	13
Driftområde (värme)	°C	-30 ~ 24	-30 ~ 24
Driftområde (kyla)	°C	-15 ~ 54	-15 ~ 54
Satsartikelnummer inomhusdel + utomhusdel		7124119	7124122

⁽¹⁾ Nominell kapacitet (kyla 35°C/27°C, värme 7°C/20°C)

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
Hemsida: www.innova.ac
Epost: innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000