

TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 WIFI - 25 A+++

TOSHIBA Daiseikai 9.5 en premium värmepump som verkligen levererar värme när det som mest behövs. Med en värmefaktor SCOP 5,3 och energiklass A+++ är Daiseikai 9.5 en av de bästa på marknaden. Daiseikai 9.5 har även braskaminfunktion, optimerad värmespridning i sex olika mönster och luftrening i form av jonisering. Naturligtvis även låg ljudnivå. Levereras med Wifi.



100% Toshiba-kvalité

Nominell kylkapacitet	2.5
Kylkapacitet Min - Nominell - Max	0,75 - 2,50 - 3,50
Effektförbrukning kyla (Min - Nominell - Max)	0,16 - 0,44 - 0,75
Köldfaktor - EER	5.68
Årsmedelsverkningsgrad kyla SEER	9
Energiklass kyla	A+++
Nominell värmekapacitet	3.2
Värmekapacitet värme (Min - Nominell - Max)	0,70 - 3,20 - 6,70
Effektförbrukning värme (Min - Nominell - Max)	0,15 - 0,60 - 1,90
Värmefaktor - COP	5.33
Årsmedelsverkningsgrad värme SCOP	5.3
Energiklass värme	A+++
Värmekapacitet vid -25°C	3.7
Värmekapacitet vid -20°C	4.3
Värmekapacitet vid -15°C	4.7
Värmekapacitet vid -10°C	5



**RAS-25E2KVPD-ND DAISEIKAI 9,5
INOMHUSDEL 25 INKL WIFI**

7302755

Luftflöde (m3/min):	12
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	(19)-24-44
Ljudeffektsnivå (dBA):	57
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	851 x 293 x 270
Vikt (kg):	14
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Kyla):	+18 till +29
Driftsområde - Inomhustemperatur - (Värme):	+5 till +13 & +17 till +30



**RAS-25N4AVPD-ND - DAISEIKAI 9,5
UTOMHUSDEL 25**

7302748

Luftflöde (m3/min):	36
Ljudtrycksnivå kyla/värme (dBA):	41-47
Ljudeffektsnivå (dBA):	60
Driftsområde utomhustemperatur-kyla (C)::	-15 till +46 °C
Driftsområde utomhustemp. - Värme (C):	-30 till +24
Dimensioner bredd x höjd x djup (mm) :	800 x 630 x 300
Vikt (kg):	43
Röranslutning Gas/Vätska (tum):	3/8" - 1/4"
Röranslutning min rörlängd (m):	2
Röranslutning max rörlängd (m):	20
Röranslutning max höjdskillnad (m):	12
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Föfylld för 15 meter
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.1
CO2 Ekvivalenter:	0.74
Eldata:	220 - 240 / 1 / 50
Rekommenderad avsäkring:	13A
Köldmedium:	R32

100% Toshiba-kvalité

TOSHIBA



100% Toshiba-kvalité