

Midea Forest 50 och 71

Kraftfulla väggmonterade modeller för kontor och företag

WIFI-
ADAPTER
INKLUDERAD



- Värmeeffekt upp till 8,8 kW
- Fabriksmonterat värmeelement
- FollowMe – välj om temperaturen ska mätas med inomhusenheten eller med fjärrkontrollen.
- 5,1 kW - vid 20 °C

Kraftfull och effektiv



8°C Underhålls-uppvärmning

Säkerställer snabb uppvärmning



Superkylning

Extremt snabb nedkylning till 17 °C



Värmeelement

Fabriksmonterat värmeelement

Tunn design



Mideas toppmodeller i Forest-serien, Forest 50 och Forest 71, är självklara val om du vill få mycket kraft för pengarna. Flaggskippet Midea 71 har en maximal värmeeffekt på 8,8 kW och producerar 5,1 kW vid minst 20 °C. Modellerna fungerar utmärkt för både uppvärmning och kylning och finns naturligtvis även med WiFi-styrning.



Midea Forest 50 och 71



Tekniska specifikationer

Modell			MIDEA Forest 50	MIDEA Forest 71
Inomhusenhet			IDU-Forest 50	IDU-Forest 71
Utomhusenhet			ODU-Forest 50	ODU-Forest 71
Kyleffekt	Effekt	kW	5,28 (1,82~6,12)	7,03 (2,08~7,95)
Förbrukning vid kylning		W	1539 (140~2360)	2345 (160~2960)
Uppvärmningseffekt	Effekt	kW	5,57 (1,38~6,74)	7,32 (1,61~8,79)
Förbrukning vid uppvärmning		W	1480 (200~2410)	2035 (260~3140)
	SEER	W/W	7,1	6,1
	Energiklass vid kylning		A++	A++
	SCOP	W/W	4,0	4,0
	Energiklass vid uppvärmning		A+	A+
Uppvärmningseffekt vid +7 °C		kW	5,2	8,5
Uppvärmningseffekt vid -2 °C		kW	4,4	7,1
Uppvärmningseffekt vid -7 °C		kW	4,0	6,2
Uppvärmningseffekt vid -15 °C		kW	3,5	5,5
Uppvärmningseffekt vid -20 °C		kW	2,9	5,1
Uppvärmning garanterad av fabriken		°C	-15	-15
Max skydd		A	13,5	17,5
Inomhusenhetens luftflöde (høgt/medel/lågt)		m ³ /h	840/680/540	980/817/662
Inomhusenhetens ljudnivå db (høg/medel/låg)		dB(A)	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
Utomhusenhetens ljudnivå db (høg)		dB(A)	55	59
Inomhusenhet	Dimensioner (V*D*H)	mm	957x213x302	1040x220x327
	Tätning (V*D*H)	mm	1035x295x380	1120x405x310
	Nettovikt	Kg	10/13	12,3/15,8
Utomhusenhet	Dimensioner (V*D*H)	mm	800x333x554	845x363x702
	Tätning (V*D*H)	mm	920x390x615	965x395x765
	Nettovikt	Kg	34/36,7	51,5/54,5
Køldmedia	Typ		R32	R32
	GWP		675	675
	Førfylld køldmedie (mångd)	Kg	1,00	1,6
Køldmedierør	Rørets dimensioner	Tum	1/4"+1/2"	3/8"+5/8"
	Max rørlångd rørdimension	m	30	50
	Førfyllning/meter	m	75	75
	Påfyllning gram per m	m	24	24
	Max højdskillnad	m	20	25
Inomhusenhetens/utomhusenhetens signalkabel			5G	5G
8°C underhållsuppvärmning			Ja	Ja
Typ av termostat			Inomhusenhet eller fjärrkontroll	Inomhusenhet eller fjärrkontroll
Driftstemperatur	Inomhusenhet (kylning/ uppvärmning)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30
	Utomhusenhet (kylning/ uppvärmning)	°C	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30
Fabriksmonterat värmeelement			Ja	Ja

Smarta funktioner



Diamant-hølje



3D luft-fløde



Høgden-sitetsfilter



Katalysator-filter för kylning



Själv-renande



Trippel-komfort



Super-kylning



8°C underhåll-suppvärmning