

auratsu[®]



Luftkonditionering för alla behov



kyldrift



energieffektiv



förberedd



miljövänlig





multifunktionell fjärrkontroll

Du kan enkelt ställa in lämpliga luftparametrar i rummet. Fjärrkontrollen har användbara funktioner såsom självrengöring av förångaren (SEELFCLEAN), temperaturgivare i fjärrkontrollen (FOLLOW ME).



tyst drift

Tack vare avancerad och modern fläktdesign kan enheterna arbeta mycket tyst.



brett arbetsområde

Enhetens moderna teknik och det nya köldmediet R32 ger luftkonditioneringen ett mycket brett arbetsområde: Kylläge: -15 – 50 °C



WiFi-förberedd

Luftkonditioneringen är förberedd för att installera en WiFi-modul. Med ett smart kit kan du sedan kontrollera enheten trådlöst via en surfplatta eller smartphone.

auratsu

energieffektiv luftkonditionering för dig

teknisk data

MODELL INOMHUSDEL	AWX-09KTBI	AWX-18KTBI
MODELL UTMOMHUSDEL	AWX-09KTBO	AWX-18KTBO
Kapacitet, nominell (min-max)	2,6 (0,9÷3,4)	5,3 (1,8÷6,1)
Energiklass kyla	A++	A++
SEER (medel)	6.3	7.1
Ineffekt, nominell (min-max) (W)	732 (100÷1240)	1539 (140÷2360)
Driftsström, nominell (min-max) (A)	3.2 (0.4÷5.4)	6.9 (0.6÷10.3)
Luftflöde, inomhus (m³/h)	466/360/325	840/680/540
Luftflöde, utomhus (m³/h)	1750	2500
Arbetstemperatur, inomhus (°C)	17 - 32	17 - 32
Arbetstemperatur, utomhus (°C)	-15 - 50	-15 - 50
Ljudtrycksnivå, inomhus (dB)	38,5/32/25/21	44/37/30/25
Ljudtrycksnivå, utomhus (dB)	55.5	56
Nettomått, inomhusdel b/h/d (mm)	805/285/194	957/302/213
Nettomått, utomhusdel b/h/d (mm)	720/495/270	800/554/333
Nettovikt, inomhusdel (kg)	7.6	10.0
Nettovikt, utomhusdel (kg)	23.2	34.0
Rördiameter vätska/gas (tum)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Strömförsörjning, utomhusdel (V/Hz/Ph)	220 - 240/50/1	220 - 240/50/1
Avsäkring (A)	10	13
Kabelarea, matning utomhusdel (mm²)	3x1.5	3x1.5
Kommunikationskabel, inled - utedel	5x1.5	5x1.5
Fabriksfylld köldmediemängd, upp till 5m (kg)	0.55	1.0
Extra köldmediemängd, över 5m (g/m)	12	12
Max rörlängd (m)	25	25
Max höjdskillnad (m)	10	10



auratsu.com

KlimaTherm

Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com
www.klima-therm.com

Återförsäljare: